



 **KWC**
Swiss Water Experience

KWC
CLEAN&CARE

FÉLICITATIONS!

Nous sommes heureux de voir que vous avez opté pour une robinetterie KWC. Vous voici donc l'heureux acquéreur d'un produit de toute première qualité, et suisse de surcroît. Dans les pages suivantes, vous découvrirez comment nettoyer et entretenir efficacement votre nouvelle robinetterie KWC et les précautions à prendre. Car il est évident que vous désirez en profiter durant de longues années.



NETTOYER ET ENTRETENIR

POUR QUE VOTRE ROBINETTERIE KWC RESTE AU MEILLEUR DE SA FORME

Veillez à ce que la surface de votre robinetterie KWC ne soit pas chaude au nettoyage (de préférence à la température ambiante).


Après chaque utilisation, frottez la robinetterie avec un chiffon doux (p.ex. en microfibre).

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits agressifs, mais un nettoyant doux et de pH neutre (6,5 – 7,5).

Veillez respecter les consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant de nettoyant.

Gardez-vous d'utiliser des nettoyants acides ou récurants, ou encore des éponges récurantes.

Le détartrage est une opération agressive pour la robinetterie. Il convient donc de le faire en cas de besoin seulement, et uniquement aux endroits touchés. Après chaque utilisation de nettoyants chimiques, veuillez rincer abondamment à l'eau claire et essuyer avec un linge doux (p.ex. un chiffon à microfibres).




Appliquez le nettoyant à l'aide d'un chiffon (ne pas vaporiser directement sur la robinetterie).




Après chaque utilisation de nettoyants chimiques, rincer abondamment à l'eau claire. Entretien fréquent:

- Prévient tout dépôt de tartre et d'autres résidus
- Robinetterie hygiénique
- L'écoulement de l'eau demeure agréable et doux




Ne pas forcer sur la dose avec le nettoyeur.

- Les produits invasifs altèrent le mécanisme intérieur (joint, joint torique, cartouche) de la robinetterie.
- La graisse alimentaire dont elle a besoin pour assurer la mobilité du bec extractible risque d'être dissoute et rincée par le nettoyeur.




Eviter les nettoyeurs acides.

- Les nettoyeurs concentrés et contenant du sable abîment le chrome, qui risque de se ternir et de se couvrir de taches brunâtres et bleutées.
- Veuillez respecter les consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant de nettoyeur.




Ne pas vaporiser directement sur la robinetterie avec le pulvérisateur.

- Les produits invasifs altèrent le mécanisme intérieur (joint, joint torique, cartouche) de la robinetterie.



Eviter les nettoyeurs récurants (contenant du sable) ainsi que les ustensils de nettoyage.


- Pour éviter de rayer la surface



Eviter les ustensils de nettoyage durs.

- Pour éviter de rayer la surface


SOINS SPÉCIAUX



TAMIS DE DOUCHETTE

1. SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.



SURFACES SILICONÉES

1. Éviter tout produits acides ou abrasifs ainsi que les éponges récurrentes. Éviter tout contact avec des teintures pour les cheveux.
2. Utiliser uniquement un nettoyant doux pour éliminer les salissures et les taches de calcaire sur les surfaces siliconées.
3. Rincer à l'eau froide les résidus de nettoyant et frotter le silicone avec un chiffon doux (par ex. en microfibre).

2. Aérateurs



Nettoyer régulièrement les aérateurs avec de l'eau additionnée de vinaigre.

3. Picots anticalcaire

Le calcaire sur les picots peut être fragmenté avec le pouce ou la paume de la main puis essuyé ou rincé.

4. Pommes de douche

Les tamis des pommes de douche ne peuvent pas être démontés pour le nettoyage. Voir sous surfaces siliconées ou picots anticalcaire pour les instructions.



FLEXIBLES DE DOUCHE

1. Verser 2 ml de silicone liquide sur un chiffon non-tissé.
2. Tirer le flexible de douche et répartir le liquide sur toute sa longueur.
3. Si le flexible est tiré 5x par jour, une application tous les 6-8 mois est suffisante. Répéter l'application si nécessaire.

MENTION LÉGALE

Les dommages résultant d'une manipulation incorrecte, d'une usure normale ou d'une sollicitation excessive sont exclus de notre garantie!

Contact

Vous désirez de plus amples renseignements sur les produits KWC ou nos prestations de services? Alors visitez notre site web sur www.kwc.com. Notre Customer Care Center se tient à votre entière disposition au 062 768 68 68 ou par courriel sur ccc@kwc.ch. Vous pouvez toutefois aussi nous joindre via le formulaire de contact en ligne «Customer Care Center» que vous trouverez sur www.kwc.com.

