

KWC

Swiss Water Experience

KWC
DOMO





Symbol für Zuverlässigkeit



Ganz einfach komfortabel




Die Bedienung ist top

Konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche. Der klassische topbediente Hebelmischer mit Schwenkauslauf liegt perfekt in der Hand und glänzt durch seinen Schwenkbereich von 160°.

Den Dreh raus


turn and lock (tal) macht es kurz: drücken, drehen und arretieren. Mit diesem Verfahren hält der Strahl Ihrer Küchenbrause die gewünschte Stellung.






turn and clean (tac)

Setzen sich Kalkrückstände im Brausesieb Ihrer Armatur fest, kommt Ihnen der turn-and-clean-Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




turn and lock (tal)

turn and lock (tal) macht es kurz: drücken, drehen und arretieren. Mit diesem Verfahren hält der Strahl Ihrer Küchenbrause die gewünschte Stellung.




jetclean

Das jetclean-Brausesieb beugt der Verkalzung Ihrer Küchenbrause vor und nimmt Ihnen einiges an Reinigungsaufwand ab. Bei fließendem Wasser weiten sich die konischen Sieblöcher aus und sprengen aufsässige Kalkrückstände ab. Stoppt der Wasserfluss, gehen die Löcher auf Normalgröße zurück.



Auszugsbrause

Die nahtlos im Auslauf versenkte Brause lässt sich bis zu 50 cm ausziehen. Eine qualitativ hochwertige Metallic Umhüllung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Auszugsschlauchs.



Umsteller

Mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.



Hebelmischer
 – Effizienzklasse C
 – flexGuard™ - Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des Armaturenkerns
 – Schwenkauslauf 160°

10.061.023.000FL chromeline A 225
10.065.023.000FL chromeline A 225, Niederdruck

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Niederdruck 9 l/min (3 bar)



Hebelmischer
 – Effizienzklasse C
 – flexGuard™ - Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des Armaturenkerns
 – Auszugbrause mit KWC jetclean – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

10.061.033.000FL chromeline A 230
10.065.033.000FL chromeline A 230, Niederdruck

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min
 Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min
 Auslaufmenge Normalstrahl Niederdruck 9 l/min
 Auslaufmenge Siebstrahl Niederdruck 10 l/min



Hebelmischer
 – Effizienzklasse C
 – flexGuard™ - Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des Armaturenkerns
 – Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
 – Auszugbrause mit KWC jetclean – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

10.061.003.000FL chromeline A 235

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min
 Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min



Hebelmischer
 – Effizienzklasse C
 – flexGuard™ - Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des Armaturenkerns
 – Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
 – Ausziehbare Umstellbrause – magnetische formschlüssige Halterung
 – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 – KWC jetclean Technik
 – Rückstellautomatik
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°

10.061.004.000FL chromeline A 250


Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min
 Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min



Hebelmischer
 – Effizienzklasse C
 – flexGuard™ - Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des Armaturenkerns
 – wegnehmbar für Unterfenstermontage – Einbaumass 60 mm
 – Schwenkauslauf 160°

10.061.043.000FL chromeline A 225, wegnehmbar

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Hebelmischer
 – Effizienzklasse B
 – flexGuard™ - Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des Armaturenkerns
 – wegnehmbar für Unterfenstermontage – Einbaumass 60 mm
 – Auszugbrause mit KWC jetclean – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

10.061.053.000FL chromeline A 230, wegnehmbar

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Swiss Water Experience

Ausstellungen und Shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch

Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch