

KWC

Swiss Water Experience

KWC
DOMO





Symbole de fiabilité



Le confort, tout simplement




Une utilisation au top

Concentrez-vous sur l'essentiel. Le classique mitigeur à levier commandé par le haut et doté d'un bec orientable se manie parfaitement bien, et en plus, il offre une amplitude de pivotement de 160°.

Le coup de main


Avec turn and lock (tal), la manœuvre est brève: appuyez, tournez et arrêtez. Ce procédé permet de maintenir le jet de votre douchette d'évier dans la position que vous souhaitez.






turn and clean (tac)

Si des résidus de calcaire se fixent sur le filtre de douche de votre robinetterie, la fermeture turn and clean vient à la rescousse: tournez, nettoyez, c'est fini.




turn and lock (tal)

Avec turn and lock (tal), la manœuvre est brève: tournez et fixez. Cette technologie permet de maintenir le jet de votre douche d'évier dans la position que vous souhaitez.




jetclean

Le filtre de douche jetclean empêche que votre douche d'évier ne s'entarte et ne réduise vos efforts de nettoyage. Les trous du filtre s'élargissent au passage de l'eau et détruisent le calcaire. Dès que le flux d'eau s'arrête, les trous reprennent leur taille normale.



Douche extractible

Noyée sans joint apparent dans le bec, la douche est extractible jusqu'à 50 cm. Le flexible extrait est protégé par une gaine métallique de qualité supérieure qui garantit une longévité élevée.



Inverseur

D'une simple pression sur la touche d'inversion de la pomme, vous passez du jet Neoperl® généreux à un fin jet pluie.



Mitigeur à levier

- Classe d'efficacité C
- flexGuard™ – membrane d'étanchéité entre levier et calotte: protection du noyau du robinet
- Bec orientable 160°

10.061.023.000FL chromeline A 225

10.065.023.000FL chromeline A 225, Basse pression

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet basse pression 9 l/min (3 bar)



Mitigeur à levier

- Classe d'efficacité C
- flexGuard™ – membrane d'étanchéité entre levier et calotte: protection du noyau du robinet
- Douchette extractible avec technique KWC jetclean
- extensible jusqu'à 700 mm
- jet pluie arrêtable
- rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°

10.061.033.000FL chromeline A 230

10.065.033.000FL chromeline A 230, Basse pression

Débit jet normal 12 l/min
Débit jet pluie 12 l/min
Débit jet normal basse pression 9 l/min
Débit jet pluie basse pression 10 l/min



Mitigeur à levier

- Classe d'efficacité C
- flexGuard™ – membrane d'étanchéité entre levier et calotte: protection du noyau du robinet
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Douchette extractible avec technique KWC jetclean
- extensible jusqu'à 700 mm
- jet pluie arrêtable
- rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°

10.061.003.000FL chromeline A 235

Débit jet normal 12 l/min
Débit jet pluie 12 l/min



Mitigeur à levier

- Classe d'efficacité C
- flexGuard™ – membrane d'étanchéité entre levier et calotte: protection du noyau du robinet
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Douchette inversible extensible – jonction aimantée lisse
- ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
- technologie KWC jetclean
- rappel automatique
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°

10.061.004.000FL chromeline A 250

Débit jet normal 12 l/min
Débit jet pluie 12 l/min




Mitigeur à levier

- Classe d'efficacité C
- flexGuard™ – membrane d'étanchéité entre levier et calotte: protection du noyau du robinet
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur 60 mm
- Bec orientable 160°

10.061.043.000FL chromeline A 225, déboîtable

Débit 12 l/min (3 bar)



Mitigeur à levier

- Classe d'efficacité B
- flexGuard™ – membrane d'étanchéité entre levier et calotte: protection du noyau du robinet
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur 60 mm
- Douchette extractible avec technique KWC jetclean
- extensible jusqu'à 700 mm
- jet pluie arrêtable
- rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°

10.061.053.000FL chromeline A 230, déboîtable

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)



Swiss Water Experience

Expositions et shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch

Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch