



KWC

KWC
STANDVENTIL

KWC STANDVENTIL

Nicht nur bei der Ergonomie und Bedienfreundlichkeit, sondern auch beim Ressourcenverbrauch ist weniger mehr – konkret: 5 Liter/Minute. Das KWC Standventil ist für den Kalt- und Warmwasseranschluss geeignet und gibt dank schlichtem Design in jedem Umfeld eine gute Figur ab.

Aber auch zuhause im privaten Umfeld weiss das KWC Standventil zu überzeugen. Sei es als platz- und ressourcensparende Waschtischarmatur oder als Trinkwasserspender in der Küche.



Standventil

- Effizienzklasse A
- Bediengriff in Auslauf integriert
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½" 90°
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm

25.001.010.000

chromeline

A 120, G ½"

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Standventil

- Effizienzklasse A
- Bediengriff in Auslauf integriert
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½" 90°
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm

25.001.011.751

industrial black

A 125, G ½"

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Standventil

- Effizienzklasse A
- Bediengriff in Auslauf integriert
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½" 90°
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm

25.001.011.700

edelstahl

A 125, G ½"

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)